



инж. Орлин Илиев
Изпълнителен директор
ЕСХА България ООД

ФАСАДА ОТ ЦИМЕНТОВИ ПЛОСКОСТИ Perma Base®

Изкушавала ли Ви е мисълта да изпълните фасадата и завършите обекта си само за 2 дни, като по такъв начин ускорите пускането на обекта в експлоатация? С циментовите плоскости **PermaBase®** от ЕСХА България тази мечта е реалност. При това производителността съответства на качество без компромис.

Циментови плоскости **PermaBase®**

Циментовите плоскости **PermaBase®** са изключително здрави, устойчиви на удар, влага, агресивна среда и условия. Нещо повече, те могат да бъдат прилагани в всички случаи, към каквато и да е съществуваща повърхност. Не напразно годишното им потребление в САЩ и Канада е толкова голямо, че би обиколило 14 пъти Земята, ако наредим плоскостите една до друга.

Описание

Циментовите плоскости PermaBase® са изключително здрава облицовка, направена от портланд цимент, агрегати и стъклофибърна мрежа. Повърхността е твърда и издръжлива и може да бъде изложена дълго време на влага.

PermaBase® предлага конкурентни преимущества пред останалите подобни продукти на пазара с патентованата си технология **EdgeTech®**. Двойно обвитият със стъклофибърна мрежа край на плоскостта позволява поставяне на пирони и винтове до самия ръб.



А. Двойно обвит край посредством технологията EdgeTech®

Б. Стъклофибърна мрежа

В. Циментова сърцевина

А. Двойно обвит край посредством технологията Edge Tech.
Б. Стъклофибърна мрежа
В. Циментова сърцевина

Предимства

- Може да се режат със стандартен нож;
- Благодарение на уникалния състав на сърцевината на PermaBase® след разрязването на плоскостите ръбовете не се нуждаят от почистване;
- Устойчиви на удар, стабилни в размерите и изключително дълготрайни. Отлични технически характеристики - якост на опън, на натиск и на огъване;



- Високо устойчиви на влага, не гният, не се разпадат и не се издуват при висока влажност;
- Идеални за преустройства, реконструкции и дори премоделиране на сгради, защото може да бъдат прилагани към всяка съществуваща повърхност;
- Като подпозов слой - **PermaBase®** елиминира разликите в дебелините на два съседни завършващи слоя (паркет, гранитозрес, теракота, клинкер и др.).

Гаранция

- 30 години за вътрешни приложения;
- 10 години за външни приложения.

Идеален подложен слой при външни приложения

- Мазилки;
- Софити;
- Фасадни панели;
- Тераси.



Циментови плоскости PermaBase Flex

PermaBase Flex® са полимерно-модифицирани циментови плоскости, усилены с алкалоустойчива стъклофибърна мрежа. Намират отлично приложение за използване около тавани, носещи греди, колони, арки, проходи под арки, стени и навсякъде, където е необходима извита повърхност.



Основни характеристики и предимства

- 150мм минимален радиус за ъгли под 90 градуса;
- Прегъват се веднага, лесно и еднакво;
- Единствената плоскост от цимент, която се прегъва;
- Прегъването става без да е необходимо намокряне с вода или разрязване;
- Лесна инсталация, намаление на разходите за квалифициран труд;
- Лесно рязане и закрепване с винтове;
- Могат да се използват за вътрешно и външно приложение;
- Устойчиви на удар;
- Създават еднакво извити повърхности;
- Не се променят под въздействието на вода или влага;
- Стабилност на размерите.

PermaBase Flex® циментови плоскости са паропроницаеми, не се променят от водата, но самите те не са бариера за водата. Ако повърхността зад **PermaBase Flex®** трябва да се запази суха, то тогава използвайте хидроизолация.

Приложение

- Изграждане на извити/криви стени;
- Външни и вътрешни колони;
- Извити/криви тавани;
- Стени около душовете;
- Арки;
- Стълбищни конструкции;
- Сауни и парни помещения.



София, тел.: 02/979 42 85, 979 11 19, факс: 02/979 11 80,
GSM: 0889 235 403, 0886 321 307, 0887 651 052